Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 04:55

Link do produktu: https://www.narzedziaspecjalistyczne.pl/s0001413-zestaw-adapterow-do-wyciagania-wtryskiwaczy-common-raill-p-929.html



S0001413 - Zestaw adapterów do wyciągania wtryskiwaczy common raill

Cena brutto	**4 574,19 zł**
Cena netto	**3 718,85 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**S0001413**
Kod EAN	**5904966407239**
Producent	**Tesam**
Wymiary opakowania	**44x34x7 cm**

Opis produktu

1) Adapter ściągacza wtryskiwacza wzmocniony podwójne mocowanie Opel Vivaro, Renault 2.0
Wtryskiwacz mocowany jest równocześnie za króciec połączenia śrubowego doprowadzenia paliwa wysokiego ciśnienia , oraz korpus wtryskiwacza przez co zwiększona jest skuteczność wyciągnięcia wtryskiwacza.
Zastosowanie:
Samochody z silnikami 2,0 DCI / CDTI Renault, Opel Vivaro i inne

2) Adapter ściągacza wtryskiwacza wzmocniony, podwójne mocowanie 3.0 HPI - wtryskiwacze piezoelektryczne
Wtryskiwacz mocowany jest równocześnie za króciec połączenia śrubowego doprowadzenia paliwa wysokiego ciśnienia, oraz korpus wtryskiwacza przez co zwiększona jest skuteczność wyciągnięcia wtryskiwacza.
Zastosowanie:
Samochody z silnikami 3,0 HPI JTD
- Fiat Ducato
- Citroen Jumper
- Peugeot Boxer
- Iveco

3) Śruba pociągowa z adapterem ściągacza hydraulicznego Chrysler Voyager 2,5 ; 2,8 CRD
Wtryskiwacz mocowany jest za korpus wtryskiwacza przez co zwiększona jest skuteczność wyciągnięcia wtryskiwacza.
Zastosowanie:
Silniki VM 2.5 CRD, 2.8 CRD od 2001
Samochody:
Chrysler Voyager, Grand Voyager
Jeep Cherokee

4) Śruba pociągowa do wyciągania wtryskiwaczy Boschs system wzmocniony Common Rail (podwójne mocowanie wtyryskiwacza) Wyciąganie wtryskiwacza następuje poprzez zamocowanie adapterów w miejscu zaworka i cewki równocześnie.
Zastosowanie:
Zestaw adapterów wraz ze śrubą pociągową ma zastosowanie w samochodach z układem wtryskowym Boschs
- Mercedes CDI Common Rail

5) Adapter ściągacza wtryskiwacza wzmocniony podwójne mocowanie HDI Siemens.
Wyciąganie wtryskiwacza następuje poprzez zamocowanie adapterów w miejscu zaworka i cewki wtryskiwacza równocześnie. Zestaw adapterów wraz ze śrubą pociągową ma zastosowanie w samochodach z układem wtryskowym Siemens. Wtryskiwacz mocowany jest równocześnie za cewkę połączenia śrubowego doprowadzenia paliwa wysokiego ciśnienia , oraz korpus wtryskiwacza przez co zwiększona jest skuteczność wyciągnięcia wtryskiwacza.
Zastosowanie:
Samochody z silnikami HDI Siemens

6) Adapter ściągacza wtryskiwacza Tesam - Denso system wzmocniony.
Wyciąganie wtryskiwacza następuje poprzez zamontowanie adaptera w miejscu korpusu wtryskiwacza.
Zastosowanie:
Samochody z układem wtryskowym Denso - Toyota, Ford, Mazda i inne

7) Adapter ściągacza wtryskiwacza piezoelektrycznego Mercedes - podwójnie wzmocniony.
Wyciąganie wtryskiwacza następuje poprzez zamontowanie adaptera w miejscu korpusu wtryskiwacza.
Zastosowanie:
Samochody diesel z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi Delphi
- Mercedes OM651 M651: 1.8 2.1 / 2.2 CDI,
- Hyundai H1 H1 2,5
- Chevrolet 2.0 ; 2.2 CDTI / VCDI
- Opel Antara 2.2 CDTI / VCDI

8) Adapter ściągacza wtryskiwacza HDI 2,0 ; 2,2 Boschs podwójne mocowanie wzmacniany.
Wtryskiwacz mocowany jest równocześnie za gniazdo mocowania zaworka, oraz korpus wtryskiwacza przez co zwiększona jest skuteczność wyciągnięcia wtryskiwacza.
Zastosowanie:
Samochody z silnikami HDI 2.0 ; 2.2 Boschs

9) Śruba pociągowa do wyciągania wtryskiwaczy Boschs.
Wyciąganie wtryskiwacza następuje poprzez zamocowanie w miejscu zaworka wtryskiwacza.
Zastosowanie:
Samochody z układem wtryskowym Boschs

10) Adapter ściągacza wtryskiwacza Opel Vivaro 2,0 / 2,2 TDCI, HDI, JTD - wtrykiwacze piezoelektryczne.
Zastosowanie:
Samochody z silnikami 2.0
- Opel Vivaro
Samochody z silnikami 2.2 TDCI, HDI, JTD:
- Citroen Jumper
- Peugeot Boxer
- Fiat Ducato
- Ford Transit
- Iveco

11) Nakrętka ściągacza wtryskiwacza. Współpracuje ze ściągaczami wtrykiwaczy Tesam.

12) Adaptery ściągacza wtryskiwacza typ wzmocniony.
Wyciąganie wtryskiwacza następuje poprzez zamocowanie adapterów w miejscu zaworka i cewki wtryskiwacza równocześnie.

Zastosowanie:
Zestaw adapterów wraz ze śrubą pociągową ma zastosowanie w samochodach z układem wtryskowym Boschs.
- Mercedes CDI Common Rail i inne wtryskiwacze Bosch
- Citroen, Fiat , Ford , Peugeot HDI Common Rail i inne wtryskiwacze Bosch
- Samochody z silnikami 3,0 HPI - Iveco Daily, Fiat Ducato, Citroen, Peugeot
- Samochody z silnikami 1,9 DCI
  Renault - Megane, Scenic, Laguna, Trafic, Master
  Opel - Vivaro, Movano ,
  Nissan - Interstar ,
  Suzuki - Vitara ; oraz z silnikami 1.3 DDiS
- Samochody Chrysler z silnikami VM 2.5 CRD, 2.8 CRD (od 2001r) montowane w:
  Chrysler Voyager / Grand Voyager Jeep Cherokee
- Samochody z silnikami 2,3 JTD
- Iveco , Ducato
- Alfa Romeo 156 1.9 JTD / CDTi / TID, 2.4 JTD 11.02-;
- Fiat, Lancia; oraz z silnikami 1.3D Multijet, 1.3 JTD
- Opel Astra H 1.9 CDTI 04.04-,
  Vectra C 1.9 CDTI 04.04-,
  Zafira 1.9
  oraz z silnikami 1.3 CDTI 16V

13) Nakrętka ściągacza wtryskiwacza hydraulicznego Tesam. Współpracuje z hydraulicznymi ściągaczami wtryskiwaczy.